

پیستول بتا مخصوص جوشکاری گلمیخ به روش قوس الکتریکی



- مخصوص جوشکاری گلمیخ های ساختمانی با قطر ۱۳-۲۲ میلیمتر
- قابلیت نصب بر روی انواع دستگاههای Stud welding رایج در کشور (HBS , Koco , Soyer و غیره)
- ایده آل برای جوشکاری بر روی سقفهای عرشه فولادی (Metal Deck)
- بدنه مستحکم از جنس پلی آمید فشرده مناسب جهت کار در محیط های کارگاهی
- ضربه گیر (Damper) هیدرولیک با سرعت قابل تنظیم جهت جلوگیری از پاشش جوشکاری
- نتایج جوش یکسان و تکرارپذیر.

۱۳ - ۲۲	محدوده جوشکاری به همراه سرامیک فرول (میلیمتر)
۸	جبران تغییرات طول (میلیمتر)
۲	تعداد پایه
۲,۵ - ۶	محدوده Lift (میلیمتر)
۶۰ - ۹۰	ولتاژ ورودی کوئل (ولت)
۱,۵ / ۹۵	کابل جوش (میلیمتر مربع / متر)
۹۵	کانکتور جوش (میلیمتر مربع)
۱,۵ / ۰,۵	کابل فرمان (میلیمتر مربع / متر)
۲۵۰	طول به همراه هولدر (میلیمتر)
۶۰	قطر حدودی بدنه (میلیمتر)
۲۲۰	ارتفاع (میلیمتر)
۱,۴	وزن بدون کابل (کیلوگرم)

پیستول B22 یک تفنگی بسیار مستحکم جهت جوشکاری به ویژه در بازه ۱۳-۲۲ میلیمتر میباشد

ایده آل برای جوشکاری گلمیخ

ایده آل برای جوشکاری بر روی عرشه فولادی

امکان یک جوش بسیار تکرار پذیر

جبران تغییرات طول پیچ تا ۸ میلیمتر

دمپر هیدرولیک قابل تنظیم برای قطرهای بالای ۱۴ میلیمتر

دو پایه قابل تنظیم برای ارتفاع قطعه مورد جوشکاری

بدنه از جنس پلی آمید

Bana Tadbir Alborz (BETA) Ltd.

تهران، امیرآباد شمالی، نبش کوچه دهم، ساختمان امیر، طبقه نهم، واحد ۹۰۲ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۳۳۳۰۲۰ (خط ۲۰)

info@betawelding.com www.betawelding.com

B22

BETA STUD WELDING GUN FOR DRAWN ARC STUD WELDING



- Weldable stud range 13 - 22 mm
- Ideal for all stud welding units. like Soyer, Koco, HBS, etc. (specify upon order)
- Adjustable plunge damper
- Robust housing
- Suitable for welding on building site

Technical data		Description
Stud welding with ceramic ferrule Weldable stud range ø (mm)	13 - 22	The model B22 is a robust stud welding gun, especially for studs ø 13 - 22 mm
Compensation for stud length variations up to ... (mm)	8	Ideal for welding shear connectors
Standard support with ...legs	2	Ideal for through-deck-welding TD
Lifting range from ... to ... (mm)	2,5 - 6	High repeatability
Input voltage lifting coil (V=)	60 - 90	Compensation for stud length variations up to 8 mm
Welding cable (m/mm ²)	1,5/95	Supported by 2 legs
Welding cable plug (mm ²)	95	Body made of fibre-glass reinforced polyamide
Control cable (m/mm ²)	1,5 / 0,5	Adjustable hydraulic plunge damper for studs from app. ø 14 mm
Length (excluding chuck) (mm)	250	Lifting ring system with length compensation
Body ø approx. (mm)	60	Control cable plug (4 or 5 wire)
Height (including handle) (mm)	220	
Weight excluding cables app. (kg)	1,4	