

دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر

سری: Stud Welder
مدل: DA122

خُرسندیم که می توانیم محصول جدیدی از دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) چند کاره با قابلیت جوشکاری MMA، STUD و TIG DC اینورتری را معرفی نماییم. با توجه به ۳۰ سال سابقه موفقیت آمیز در زمینه تولید دستگاه های جوشکاری و داشتن نام نیکو برای کیفیت در خاورمیانه و غرب آسیا دستگاه هایی معرفی می شوند که منجر به کیفیت جوش عالی و سهولت استفاده برای جوشکارها می گردند. کارایی و کیفیت این دستگاه ها، آنها را در صنعت "جوش زائده ای" (Stud Welding) متمایز نموده است.

دستگاه "زائده جوش" (Stud Welder) مدل DA122 مناسب برای جوشکاری با کیفیت بالای استینلس استیل و استیل می باشد. این دستگاه همچنین برای جوشکاری MMA و جوشکاری TIG مناسب بوده و برای شرایط کار سنگین بخصوص شرایط آب و هوایی گرم طراحی گشته اند. مطابقت با استاندارد های بین المللی IEC و CE طول عمر و ایمنی دستگاه را تضمین می کند. تنظیم سینرژیک همه ی پارامترهای مهم جوشکاری و استفاده از نمایشگر دیجیتال، منجر به سهولت استفاده و بدست آمدن بهترین نتیجه در جوشکاری می گردد.

Three-Phase Inverter Stud Welder Machines


Series: Stud Welder

Model: DA 122

We are pleased to introduce a new line of Stud Welding, Electrode Welding and Tig Welding, Inverter Machines. Regarding to 30 years successful experience in manufacturing of welding machines and having the best name in Middle East and West Asia for the quality, these machines are introduced to insure excellent quality welding and easy to use for Stud welders. Its performance and quality features are unequalled in stud welding technology.

Stud Welder series DA122 is suitable for high quality stud welding of Stainless Steel and steel they are also for MMA process TIG welding.

This machine has been designed for working in heavy duty condition specially hot climate. complying with IEC and CE international standards insures longer life and safety. The synergical adjustment of all welding parameters and user guidance with graphical display leads to achieving the best welding results.



MMA (Inverter)



MIG/MAG (Inverter)



TIG DC (Inverter)



TIG AC/DC (Inverter)



PLASMA (Inverter)



SAW (Inverter)



Portable gas and Plasma Cutting Machines and Stud Welder



Three-phase Inverter Stud Welder Machines

دستگاه های "زائده جوش" (Stud Welder) سه فاز با تکنولوژی اینورتر

Model: DA 122

مدل:

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE

- ♦ Setting welding parameters as synergic or manual
- ♦ High speed welding sequence for 11 mm (Stud diameter) is 12 studs/min
- ♦ Welding current variably adjustment
- ♦ Pre weld current time variably adjustable
- ♦ Shielding gas pre flow time variably adjustable
- ♦ Welding time variably adjustable
- ♦ High welding current of 900A for stud 11mm in diameter
- ♦ Welding operation using ceramic ferrules and shielding gas
- ♦ High welding current of 500A for TIG/MMA
- ♦ LCD display for presetting of welding parameters
- ♦ Constant current controller
- ♦ Self-protecting device in case of excess temperature or excessive welding sequence
- ♦ Warranty period

OPTIONAL

- ♦ Stud welding GUN
- ♦ Air cooled tig torch

ویژگیهای برجسته دستگاه

- ♦ امکان تنظیم پارامترهای مهم جوشکاری به صورت سینرژیک یا دستی
- ♦ سرعت عمل در کار (تعداد جوش برای پیچ 11mm ، 12 عدد در دقیقه)
- ♦ امکان تنظیم جریان جوشکاری
- ♦ امکان تنظیم زمان جریان اولیه جوشکاری
- ♦ امکان تنظیم زمان پیش گاز
- ♦ امکان تنظیم زمان جوشکاری
- ♦ قابلیت جوشکاری تا جریان 900A جهت جوشکاری انواع پیچ تا سایز 11mm
- ♦ قابلیت جوشکاری زائده (stud) با گاز محافظ و سرامیک
- ♦ قابلیت جوشکاری با ماکزیمم جریان 500 A در حالت TIG/MMA
- ♦ نمایشگر LCD پیش تنظیم پارامترهای جوشکاری
- ♦ دارای مشخصه ثابت جریان
- ♦ حفاظت در مقابل افزایش دما یا افزایش تعداد پیچ های جوشکاری شده در دقیقه
- ♦ دوره ضمانت

در صورت سفارش

- ♦ گان جوشکاری
- ♦ تورچ تیگ هوا خنک

TECHNICAL DATA

DA 122

Three Phase Input 50/60HZ ¹	V	400
Input Power @I _{2max} (Short time operation)	KVA	55
Fuse@I _{2max}	A	D 50
Mains Cable Cross Section	mm ²	4 X 6
Open Circuit Voltage	V	85
Welding Current	A	50A – 900A (STUD) 50A – 500A (MMA, TIG)
Duty Cycle at(40°C)	%	20%(12 Studs 11mm/min)
Standards		IEC60974-1, ISIRI 11225-1
Protection Class	IP	IP21s
Insulation Class ²		F
Dimensions (L x W x H)	cm	55 x 30 x 46
Weight	Kg	56

توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی برای شرکت جوشا محفوظ خواهد بود.

1. Other Voltages / frequencies on request, 2.F or H on request
3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.
4. Last digit number of the name of machine (for ex. 2 in DA 122) indicates to the version of it.